

## Ausschreibungstext für die **Mineralit-G1 Gefälleplatte** mit umlaufendem Auflager

Pos.	Ausschreibungstext	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtpreis EUR
...	<p>freier Text</p> <p><b>Mineralit-G1 Gefälleplatte freitragend</b> mit Armierung aus methacrylatgebundenen Gesteinsgranulaten</p> <p><b>Erzeugnis:</b> Mineralit</p> <p><b>Hersteller:</b> Mineralit – Mineralgusswerk Laage GmbH; Heinrich-Lanz-Str. 4, 18299 Laage Tel.: 038459/ 661- 0, Fax: 038459/ 661- 23, <a href="mailto:kontakt@mineralit.info">kontakt@mineralit.info</a>, <a href="http://www.mineralit.info">www.mineralit.info</a> oder gleichwertige Art</p> <p><b>Materialstärke:</b> 35/50 mm</p> <p><b>Gewicht:</b> ca. 93 kg/m<sup>2</sup></p> <p><b>Maße:</b> max. 4.000 x 1.560 mm ohne Fuge</p> <p><b>Grundriss:</b> Rechteck</p> <p><b>Dekor:</b> gemäß Dekorübersicht des Herstellers</p> <p><b>Seitenkanten:</b> farbbehandelt (grau)</p> <p><b>Maßtoleranzen:</b> nach DIN 18202</p> <p><b>Verarbeitung:</b> nach Verarbeitungsempfehlungen des Herstellers</p> <p><b>Fugen:</b> 12 – 15 mm an Plattenstößen und zur Profilwandung Die Balkonbodenplatte ist fachgerecht gem. Herstelleranleitung zu verlegen. Fugen sind mit dem Sika®-Komponentensystem dauerelastisch zu versiegeln. Das Aufmaß ist vom Verarbeiter zu nehmen.</p> <p><b>Bedarfsposition:</b></p> <p><b>Entwässerung:</b> Entwässerung erfolgt über eingegossene Entwässerungsrinne (b= 60 mm) inkl. Lochblechabdeckung oder punktuelle Ablaufstützen d= 50 mm</p> <p><b>Randaufkantung:</b> Trapezaufkantung 15/25mm werkseitig beschichtet im Standarddekor</p>				

**Abmaße:**

**Stück:**